# BANDEAU VENTOUSE CPREG6

**SEWOSY**

S'adapte automatiquement à la tension de 10V DC à 60V DC.

Cette sixième génération de dispositifs d'ouverture et de fermeture des portes par électromagnétisme bénéficie toujours d'une prise ambidextre.
Le design de la poignée a été repensé : plus lisse, elle est aussi plus ergonomique.
Les contreplaques restent réglables sur toute la hauteur de la porte, en cas d'affaissement.
Une cale de réglage optionnelle démultiplie les possibilités d'implantation, notamment sur les portes à recouvrement.

Simple et rapide à poser grâce à son carré pré-percé (qui évite aux installateurs d'enlever les ventouses pour accéder aux trous de fixation).
Un trou de suspension en partie haute permet de garder les mains libres, un tire-fil intégré facilite le passage de câble (sauf pour les modèles de 400 mm de longueur).
Facilite le raccordement au moment de l'installation : plus de cavaliers à changer. Ils s'adaptent automatiquement à la tension, ce qui réduit les risques d'endommager votre bandeau.
En cas de chute de la tension nominale (10V DC minimum), provenant par exemple d'une perte en ligne, les bandeaux CPREG®6 tri-tension fonctionnent normalement.

Idéal pour une installation sur les issues de secours des ERP, aéroports, parkings et de multiples autres bâtiments : il est conforme à la norme NF S 61-937, jusqu'à quatre ventouses intégrées (en fonction du modèle choisi)
L'ajout de ventouses permet une meilleure répartition de la force de retenue.
Les accessoires CPREG®sont utilisables sur tous les modèles de la gamme.

**Specificité Bandeau ventouse lumineux :**
La LED de couleur au centre du plastron indique l'état du bandeau : blanche lorsqu'il est verrouillé et verte lorsqu'il est déverrouillé.

**Specificité Bandeau ventouse lumineux et parlant :**
Un bandeau-ventouse précurseur : parlant, lumineux, esthétique, qui s'adapte automatiquement à la tension de 10V DC à 60V DC.

Le design de la poignée a été repensé : plus lisse, elle est aussi plus ergonomique.
Les contreplaques restent réglables sur toute la hauteur de la porte, en cas d'affaissement.
Un trou de suspension en partie haute permet de garder les mains libres, un tire-fil intégré facilite le passage de câble.
Existe en version lumineuse (Led verte = déverrouillé, Led blanche = verrouillé) et/ou version sonore (message personnalisable à la commande.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Tension | 12 - 48 V DC |
| Hauteur | 2500 mm |
| Force de retenue | 2x300 daN |
| Conformité NFS61937 | Oui |

## Références

| Référence | Couleur | Lumineux | Haut-Parleur | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| **AC10090** | Aluminium satiné | Non | Non | **568,19 €** |
| **AC10091** | Brut | Non | Non | **1 053,12 €** |

# BANDEAU VENTOUSE CPREG6

| Référence | Couleur | Lumineux | Haut-Parleur | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| **AC10099** | RAL au choix | Non | Non | **832,50 €** |
| **AC10100** | Aluminium satiné | Oui | Non | **626,23 €** |
| **AC10101** | Brut | Oui | Non | **1 100,92 €** |
| **AC10109** | RAL au choix | Oui | Non | **890,54 €** |
| **AC10110** | Aluminium satiné | Oui | Oui | **683,54 €** |
| **AC10111** | Brut | Oui | Oui | **1 132,79 €** |
| **AC10119** | RAL au choix | Oui | Oui | **947,86 €** |