BANDEAU VENTOUSE

CDVI

Bandeau avec poignée
Force de rétention : 2x300 kg
Signal NO/NF & anti-rémanence inclus
NFS 61-937 (24/48VDC)
Bandeau extérieur (IP66)

Rupture / Émission : À rupture
Montage (Surface/encastrée) : En applique
Température Min. (°C) : -20°C
Température Max. (°C) : 70°C
Voltage Min. (V) : 12
Voltage Max. (V) : 48
Consommation Max. (mA) : 960

Valeur IP : IP66
Valeur IK : IK10
Valeur Incendie : NFS 61-937
Hauteur : 2500 mm

Bandeau avec poignée
Force de rétention : 2x300 kg
Signal NO/NF & anti-rémanence icnlus
NFS 61-937 (24/48 VDC)

- Tension Min. (V) : 12
- Tension Min. (V) : 24 (48 avec carte free voltage)
- A rupture - En applique
- Hauteur : 2500 mm

Caractéristiques

Références

Référence	Modele	Nombre de ventouses	Profil	Couleur	Prix HT
AC10120	BO600RP	2	Standard	Aluminium satiné	**0,00 €**
AC10121	BO600RP	2	Standard	Gris 7016 mat	**0,00 €**
AC10122	BO600RP	2	Standard	Noir 9005 mat	**0,00 €**
AC10123	BO600RP	2	Standard	Blanc 9016 mat	**0,00 €**
AC10124	BO600RP	2	Standard	Brut	**0,00 €**
AC10125	BO600W	2	Étroit	Aluminium satiné	**0,00 €**
AC10126	BO900RP	3	Standard	Aluminium satiné	**0,00 €**
AC10127	BO900W	3	Étroit	Aluminium satiné	**0,00 €**