CLAVIER À CODE + MIFARE ÉTROIT AXK4 IP66 CÂBLE 2M

IZYX SYSTEMS

Comporte 2 relais.
Plusieurs mode d'identification comme avec Code ou Tag RFID ou Code + Tag RFID.
Sortie alarme multifonctions.
Anti-vandale : boîtier et touches en métal.
L'architecture des codes est de 1 à 8 chiffres. Il y a jusqu'à 100 000 000 de combinaisons possible.
Lecteur RFID / Fréquence : MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz.
Dispose d'une distance de lecteure jusqu'à 2cm.

Température de fonctionnement / RH : -30°C à +50°C / 98% RH.
Sorties à relais : 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A.
Programmation des sorties à relais : 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF).
Sortie alarme : Sortie 0 V (Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection).
Entrées : Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte.
LEDs d'état et de programmation : Vert, rouge, bleu, jaune.
Signal accoustique d'état et de programmation : Buzzer.
Directives / Normes : 2014/35/UE et 2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1.

Caractéristiques

Consommation	50 - 100 mA en 12V
Dimensions	55 x 135 x 24 mm
Indice de protection	IP66
Nombre d'utilisateurs	999
Programmation	Par clavier
Raccordement	Câble de 2 mètres
Tension	12 - 24 V
Type de pose	En applique

Références

Référence	Prix HT
BA30021	**165,40 €**