



SEWOSY

Ce contrôle d'accès autonome est doté de la technologie Mifare 13,56 MHz. Il reconnaît un titre d'accès électronique intégrant un code d'accès confidentiel numérique : badge et la plupart des équipements disposant de la technologie NFC.

Comporte un clavier de programmation qui est nécessaire pour le paramétrage du contrôle d'accès lors de l'installation ou l'utilisation en mode clavier.

Une temporisation intégrée peut être configurée pour maintenir le déverrouillage de 1 à 99 secondes.

Autre possibilité, le mode bistable, permettant de maintenir le déverrouillage tant que le dispositif d'accès n'est pas réactivé par l'utilisateur.

Sécurisé par un système de détection d'arrachement.

Equipé d'un relais principal permettant de gérer jusqu'à 1000 utilisateurs et le relais secondaire peut en gérer 10 maximum.

Marquage tactile sur la touche 5.

Deux témoins lumineux vert / rouge en façade.

Pouvoir de coupure des relais : 125V AC-0,5 ampères, et de 30V DC-2 ampères.

Caractéristiques

Consommation	110 mA
Contact	2x NO/NC
Indice de protection	IP65
Nombre d'utilisateurs	1010
Raccordement	Câble de 3 mètres
Tension	12 - 24 V

Références

Référence	Prix HT
BA30011	227,44 €