COFFRET CHARGEUR CONTRÔLEUR

VANDERBILT

Le coffret chargeur dote le système SPC d'une source d'alimentation locale régulée en 12 Vcc 2,6 A (1,5A disponible via 2 sorties 12Vcc) via le X-BUS pour les périphériques de sécurité connectés (par exemple les transpondeurs sur le X-BUS), d'une gestion de la batterie, ainsi qu'une carte contrôleur 2 portes.
Le SPCP432.300 est livré dans un boîtier en métal protégé à l'ouverture offrant de la place pour une batterie 7 Ah pour Grade 2, 17Ah pour Grade 3.

Tension de sortie : 11-14 Vcc en condition normale de fonctionnement (alimenté en 230V, et batterie chargée)
Sortie d'alimentation disponible : Max. 1500 mA à 12 VDC (750 mA pro Ausgang)
Courant de fonctionnement optimal : Max. 82mA à 12 Vcc
Intensité de fonctionnement : Max. 124 mA à 12 Vcc (Tous les relais activés)
Contact d'autosurveillance : Front spring tamper
Interfaces : X-Bus (Entrée / Sortie)
Indicateurs à LED : 4 sorties (1 accès refusé, et 1 accès validé, par lecteur)
Nombre de relais sur la carte mère : 2 (pour organe de verrouillage) 30 Vcc / max.1 A
Résistance de fin de ligne : Par défaut 2 x 4k7. 15 combinaisons possibles
Nombre d'entrées sur la carte mère : 4 (2 pour bouton poussoir, et 2 pour contact de porte)
Température de fonctionnement : 0 ~ +40 °C

Caractéristiques

Tension d'alimentation	230 VAC

Références

Référence	Grade	Coffret	Dimensions	Prix HT
EC10025	2	Petit boîtier	264 x 357 x 81 mm	**686,81 €**
EC10026	3	Grand boîtier	326 x 415 x 114 mm	**933,16 €**