



FAAC

La carte E721 délivre l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associée à Simply Connect BASIC FONCTION elle pourra gérer les fonctions basiques.

Robustesse par la charge répartie sur plusieurs points, réduction des bruits et des vibration par les deux roues déphasées de 180°. Photocellules orientables BUS, branchement 2 fils sans polarité, Fonction Maître/Esclave via Bus pour faire fonctionner 2 moteurs simultanément.

Autonomie en cas de coupure électrique pour le Cyclo 800 (batterie en option).

Nouveau principe de réduction breveté FAAC : un rendement très important (>80%) et une haute efficacité énergétique.

Fins de courses magnétiques.

Carte électronique de contrôle avec dispositif anti-écrasement et encodeur électronique.

La vitesse d'ouverture est à 18m/min.

Livré avec pignon Z28 et plaque de fondation.

Le kit comprend :

- 1 Motoréducteur C721 avec carte électronique incorporée et plaque de fondation
- 1 Module de fréquence XF 868 MHz
- 2 Émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 Lampe XLED 230-115-24V
- 1 Paire de photocellules XP 20B D

Poids du kit : 800 kg

Caractéristiques

Références

Référence	produit	Prix HT
DD20014	Cyclo kit 800 24V - Motoréducteur C721	0,00 €
DD20015	Motoréducteur C721	0,00 €