



CETEXEL

Commande Locale d'Evacuation Autonome standard.

Dispositif de commande manuelle.

Bouton poussoir de déverrouillage d'urgence avec contacts à arrachement conformes IEC947.

Réarmement du bouton poussoir par clé.

Protection du bouton poussoir par un capot équipé d'un plombage, aisément sécable.

Sortie de report d'état du bouton poussoir.

Voyants indiquant l'état du système de verrouillage (verrouillé, déverrouillé).

Signalisation sonore réglable sur action du bouton poussoir et sur manipulation du capot.

Entrée de commande externe d'incendie.

- Signalisation de l'état du verrou par led
- Relais de report d'état du bouton poussoir : NF ou NO programmable, pouvoir de coupure : 30 W.
- Entrée de télécommande incendie : parcontact sec ou tension
- Température de fonctionnement : 5 à 55°.
- Boîtier PVC RAL 7047 avec enjoliveur RAL 6032.
- Face avant Lexan.
- Encombrement max : H 240 mm, L 100 mm (110 mm avec volet), P 80 mm volet compris.

Caractéristiques

Alimentation	20 à 58 Vcc
Consommation hors verrou	6W
Câblage	par bornier à vis débrochable
Indice de protection	IP42
Puissance de télécommande	25W

Références

Référence	Prix HT
HD10082	986,22 €