DELTA KIT - OPÉRATEUR 740 ET 741

FAAC

La carte 740D délivre l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associée à Simply Connect BASIC FONCTION elle pourra gérer les fonctions basiques.
Livré avec pignon Z16 et plaque de fondation.
Photocellules orientables jusqu'à 180°.
Ouverture partielle réglable.
Programmation simplifiée grâce à l'écran et à la carte précâblée et tournante.
Fin de course magnétique.
Encodeur intégré pour inversion sur l'obstacle et gestion précise de l'ouverture et du ralentissement.

Le **Delta kit - Opérateur 740 comprend** :
- 1 Opérateur FAAC 740 E Z16 230V avec platine électronique intégrée, encodeur et plaque de fondation
- 1 Lampe XLED 230-115-24V
- 1 Paire de photocellules orientables XP 20 D
- 1 Récepteur bicanal RP2 868 SLH
- 2 Émetteur(s) 4 canaux XT4 SLH 868 MHz

Le **Delta kit - Opérateur 741 comprend** :
- 1 Opérateur FAAC 741 E Z16 230V avec platine électronique intégrée, encodeur et plaque de fondation
- 1 Lampe XLED 230-115-24V
- 1 Paire de photocellules orientables XP 20 D
- 1 Récepteur bicanal RP2 868 SLH
- 2 Émetteur(s) 4 canaux XT4 SLH 868 MHz

Caractéristiques

Références

Référence	produit	Poids	Prix HT
DD20018	Delta kit - Opérateur 740	500 kg	**0,00 €**
DD20019	Delta kit - Opérateur 741	900 kg	**0,00 €**
DD20020	Opérateur 740	-	**0,00 €**
DD20021	Opérateur 741	-	**0,00 €**