



FAAC

Safecoder :

S'installe sur certains opérateurs.
Respecte la courbe d'impact.

Tranche de sécurité :

XS55 = 8,2 K?

S'installe sur le bord primaire.

M60 = contact sec

S'installe sur tous les autres bord.

Bord sensible M60 constitué d'un profile caoutchou avec câble et micro-interrupteur de détection d'obstacles.

XGUARD :

Il s'agit de rideau immatériel capable de protéger une surface complète.

Son utilisation remplace la courbe d'impact.

XGUARD5et10 = Sécurité en hauteur/ longueur

XGUARD10H = Commande et sécurité Longueur/ Largeur

Caractéristiques

Références

Référence	produit	Prix HT
DD30047	Détecteur laser de sécurité XGUARD10 10x10m	0,00 €
DD30046	Détecteur laser de sécurité XGUARD5 5x5m	0,00 €
DD30048	Détecteur/commande laser de sécurité XGUARD10H 10x10m	0,00 €
DD30035	Safecoder pour opérateur 400/402/422/413/415	0,00 €
DD30036	Safecoder pour opérateur 412	0,00 €
DD30049	Télécommande de réglage XGUARD	0,00 €
DD30039	Tranche de sécurité M60 long. 2,5m	0,00 €
DD30038	Tranche de sécurité M60 long. 2m	0,00 €
DD30040	Tranche de sécurité sensible XS55 long. 2,5m	0,00 €