KIT POWERTURN-F - 1 VANTAIL

GEZE

Largeur de vantail (min. - max.) 800 mm - 1600 mm
Profondeur (max.) 300 mm
Angle d'ouverture (max.) 136 °
À-coup final mécanique et électrique
Déconnexion du réseau Interrupteur principal à l'intérieur de l'entraînement
Humidité de l'air sans condensation (max.) 95 %
Mode de fonctionnement Automatique, Fermer, Ouverture permanente, Sens unique, Nuit
Fonction automatique, Fonction Smart Swing, Fonction Servo
Détection des obstacles, Inversion automatique
Push & Go réglable
Conformité aux normes EN 16005, DIN 18650, DIN 18263-4
Homologation pour portes coupe-feu

Avec bras à coulisse L = 687mm, levier = 450mm
Montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles.
- Un automatise Powerturn F
- Un bras à coulisse Powertun F L=687mm, l=450mm
- Un capot Powerturn
- Deux stickers pour flasques latérales
- Une aide au montage bras à coulisse
- Un limiteur d'ouverture, 1 carnet d'entretien

Avec bras à compas (L=215mm, embrasure=10mm à 130mm)
Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Un automatisme Powertun F
- Un bras à compas (embrase - 10mm à 130mm)
- Un capot Powerturn
- Deux stickers pour flasques latérales
- Une butée de sol, un carnet d'entretien

Caractéristiques

Température de fonctionnement	-15 +50 °C

Références

Référence	Kit	Prix HT
DA20150	Kit POWERTURN-F 1 vantail bras compas	**4 331,64 €**
DA20151	Kit POWERTURN-F 1 vantail bras à coulisse	**4 331,64 €**