



FAAC

La carte E045S délivre l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associée à Simply Connect BASIC FONCTION elle pourra gérer les fonctions basiques comme par exemple l'ouverture du portail avec un smartphone.

En 230V, la carte de commande E045S associée à des SAFECODER ou à un autre organe de sécurité (type bord sensible, ...) permet au moteur d'être conforme à la norme (inversion sur obstacle et respect de la courbe d'impact).

Produit LONG LIFE : réparable. Les pièces détachées sont sur le marché minimum 10 ans. Selon étiquette énergétique CE.

La technologie hydraulique procure souplesse, silence et permet un nombre de cycles possible élevé.

Photocellules orientables Bus, branchement 2 fils sans polarité, avec possibilité d'orientation jusqu'à 180°.

Encombrement minimum, idéal pour une installation dans des espaces réduits.

Modèle CBC avec verrouillage en fermeture.

Le kit comprend :

- 2 Opérateurs 402 CBC 104468
- 1 Platine électronique E045S 790077
- 1 Boîtier mod. E 720119
- 1 Lampe XLED 230-115-24V 410029
- 1 Paire de photocellules murales XP20 BD 785103
- 1 Module de fréquence XF 868 MHz 787832
- 2 Émetteur(s) 4 canaux XT4 SLH 868 MHz

Caractéristiques

Références

Référence	produit	Prix HT
DD10031	Leader kit - Opérateur 402 CBC	0,00 €
DD10032	Opérateur 402 CBC	0,00 €