



FAAC

La carte E024S délivre l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associée à Simply Connect BASIC FONCTION elle pourra gérer les fonctions basiques.

Ouverture possible vers l'extérieur, ou jusqu'à 120°. Sécurité anti-écrasement.

L'armoire de gestion gère automatiquement : course, ralentissements en ouverture/fermeture et différents choix de vitesses/forces.

Conseillé pour installation sur pilier de grandes dimensions.

Photocellules orientables Bus, branchement 2 fils sans polarité, avec possibilité d'orientation jusqu'à 180°.

Opérateur irréversible, n'exige aucune serrure électrique jusqu'à 1,8 m.

XLED avec antenne intégrée.

Dispositif de déverrouillage manuel.

Le kit comprend :

- 2 Opérateurs FAAC 390 24V
- 2 Bras articulés
- 1 Armoire de gestion E024S
- 1 Module de fréquence XF 868 Mhz
- 2 Émetteurs 4 canaux (blanc et noir) XT4 SLH 868 MHz
- 1 Lampe XLED 230-115-24V
- 1 Paire de photocellules murales orientables XP 20B D

Caractéristiques

Références

Référence	produit	Prix HT
DD10022	Bras articulé pour opérateur 390	0,00 €
DD10020	Magnum kit - Opérateur 390	0,00 €
DD10021	Opérateur 390	0,00 €