



FAAC

Les cartes E024S et E045S délivrent l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associées à Simply Connect BASIC FONCTION elles pourront gérer les fonctions basiques comme par exemple l'ouverture du portail avec un smartphone.

Photocellules orientables bus, branchement 2 fils sans polarité, avec possibilité d'orientation jusqu'à 180°.

En 230V, la carte de commande E045S associée à des SAFECODER ou à un autre organe de sécurité (type bord sensible, ...) permet au moteur d'être conforme à la norme (inversion sur obstacle et respect de la courbe d'impact).

Respect des exigences environnementales (consommation électrique très faible).

Opérateur à poussée « en axe ». Disponibles en version avec course de tige 300 mm (max. vantail 3 m) et 400 mm (max. vantail 4 m).

Sortie de câbles horizontale pour permettre l'installation proche du sol (installation basse).

Le **Master kit 24V** comprend :

- 2 Opérateurs FAAC 415L 24V
- 1 Module de fréquence XF 868 Mhz
- 1 Armoire de gestion E024S
- 2 Émetteurs 4 canaux (blanc et noir) XT4 SLH 868 MHz
- Lampe XLED 230-115-24V
- Paire de photocellules orientables XP 20BD

Le **Master kit 230V** comprend :

- 2 Opérateurs FAAC 415L 230V
- 1 Platine électronique E045S
- 1 Boîtier mod. E
- 1 Module de fréquence XF 868 Mhz
- 2 Émetteurs 4 canaux (blanc et noir) XT4 SLH 868 MHz
- Lampe XLED 230-115-24V
- Paire de photocellules orientables XP 20BD

Caractéristiques

Références

Référence	produit	Prix HT
DD10026	Master kit 230V - Opérateur 415L	0,00 €
DD10025	Master kit 24V - Opérateur 415L	0,00 €
DD10028	Opérateur 415L 230V	0,00 €
DD10027	Opérateur 415L 24V	0,00 €