



IZYX SYSTEMS

Fourni avec rail DIN et double face.

Type de relais : Contact(s) inverseur(s) par relais (NC/CO/NO)

Pouvoir de coupure max. : 250 V AC / 10 A (cos ϕ = 1) - 30 V DC / 10 A

Vitesse d'enclenchement / déclenchement* : 12-30 V AC/DC - 48 V AC/DC = < 10 ms / 10 ms 230 V AC = 10 ms / 30 ms

Compatibilité rail DIN : Selon EN 60 715 TH35

Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/EU : EN61000-3-2:2019

- EN61000-3 3:2013+A1:2019 - EN61000-6-1:2007 -

EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 • DIRECTIVE 2014/35/EU

(Low voltage Directive) : EN61058-1:2018

Température de fonctionnement : RH -25° à +70° C

RH : 20 à 90% RH

Caractéristiques

Références

Référence	Consommation	Dimension	Relais	Tension nominale de commande	Prix HT
HK10015	10mA	18 x 90 x 50 mm	1 relais	48 V AC/DC	12,75 €
HK10016	10mA	36 x 90 x 50 mm	2 relais	48 V AC/DC	26,40 €
HK10010	32mA	18 x 90 x 50 mm	1 relais	12-30 V AC/DC	12,75 €
HK10011	32mA	36 x 90 x 50 mm	2 relais	12-30 V AC/DC	26,40 €
HK10018	9mA	18 x 90 x 50 mm	1 relais	230 V AC	12,75 €
HK10019	9mA	36 x 90 x 50 mm	2 relais	230 V AC	26,40 €