



VISUAL PLUS

S'installe en applique sur tous types de portes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à un traitement anticorrosion unique et sa classe de protection IP43 (sous linteau).

Cette ventouse est munie d'une MegaLED exclusive (innovation brevetée) qui renforce la sécurité en facilitant la surveillance visuelle des accès sur site, ou à distance par caméra.

Elle indique soit le bon verrouillage de la porte (DSS) soit l'accès libre (LSS) via sa MegaLED rouge et verte.

Conçues avec des matériaux spécifiques de très haute qualité et selon un savoir-faire unique.

Ventouse électromagnétique intrinsèquement sans rémanence magnétique.

Bénéficie d'un traitement anticorrosion certifié et d'une qualité inégalée.

Rémanence magnétique: 0% - Intrinsèque. (sans répulseur ajouté ou électronique)

Contrôle de verrouillage (LSS): Mégaled + Hall sensor + relay

Protection électrique: Suppresseur de pointes (MOV)

Conforme EN 13637.

Caractéristiques

Force de retenue	300 kg
Température de fonctionnement	-40°C à +60°C
Type de pose	En applique

Références

Référence	Hauteur	Largeur	Tension	Prix HT
AB20030	48 mm	238 mm	12 - 24 V	159,14 €
AB20035	73 mm	268 mm	24 - 48 V	216,68 €